



Loctite® 5075

Isolier- & Dichtungsband

Produktmerkmale:

- Einsatztemperaturbereich -54 °C bis +260 °C
- Zugfestigkeit 4,8 N/mm²
- UV-beständig
- Dielektrische Durchschlagfestigkeit bis 15,7 kV/mm
- Beständig gegen Salzwasser, Kraftstoffe und Säuren
- Anwendbar unter Wasser

Ihre Vorteile:

- Nicht klebendes, selbstverschweißendes Universalband
- Lässt sich auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen
- Dichtet sofort
- Hält extremen Bedingungen stand

Loctite® 5075

Isolier- & Dichtungsband



IDH 1804808420

Typische Anwendungen

Industrie

- Dichtungsreparaturen an starren und flexiblen Rohren, Kanälen, Schläuchen, Lüftungssystemen etc.
- Elektrische Isolation für Anschlüsse, Steckverbinder, Motoren etc.
- Werkzeuggriff-Umwicklungen
- Abdeckband



Automobil

-
- Notfallreparaturen an Kühlerschläuchen
- Kabelbaumumwicklung
- Isolierung der Starthilfekabel-Klemme
- Vibrationsschutz von Schläuchen und Rohren
- Temporäre Schlauchklemme



Schifffahrt

- Schutz von Takelagen
- Reparaturen an Auspuffanlagen für Schiffe
- Schutz von Verdrahtungen
- Reparatur von Kühlmittleitungen
- Umwickeln von Seilenden
- Umwickeln von Surfbrett-Gabelbäumen
- Unterwasser-Anwendungen

